

ProSafe

Fiberglasgerüst (GFK)

Échafaudage en fibre de verre (PRV)

Breite: 0,85 m | Largeur : 0,85 m

Arbeitshöhe Hauteur de travail	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m	12,0 m	12,0 m
Standhöhe Hauteur du stand	2,0 m	2,0 m	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m
Gerüsthöhe Hauteur de l'échafaudage	3,0 m	3,0 m	5,0 m	5,0 m	7,0 m	7,0 m	9,0 m	9,0 m	11,0 m	11,0 m
Grundfläche 0,85 m Surface de base 0,85 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m
Untergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m mit Leiter Châssis / cadre de montage 2,00 m avec échelle	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Untergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m ohne Leiter Châssis / cadre de montage 2,00 m sans échelle	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Aufbaurahmen mit Leiter 1,50 m x 0,85 m Cadre de montage avec échelle 1,50 m x 0,85 m										
Aufbaurahmen ohne Leiter 1,50 m x 0,85 m Cadre de montage sans échelle 1,50 m x 0,85 m										
Aufbaurahmen mit Leiter 1,00 m x 0,85 m Cadre de montage avec échelle 1,00 m x 0,85 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen ohne Leiter 1,00 m x 0,85 m Cadre de montage sans échelle 1,00 m x 0,85 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handlaufrahmen x 2,00 m Cadre de main courante x 2,00 m	2		2		2		2		2	
Handlaufrahmen x 2,50 m Cadre de main courante x 2,50 m		2		2		2		2		2
GFK-Holz-Plattform 2,00 m, mit Luke - 0,61 m Plate-forme-PRV-bois 2,00 m, avec écoutille - 0,61 m	1		2		3		4		5	
GFK-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,61 m Plate-forme-PRV-bois 2,50 m, avec écoutille - 0,61 m		1		2		3		4		5
Diagonlastrebe 2,00 m Poteau diagonal 2,00 m	2		4		6		8		10	
Diagonlastrebe 2,50 m Poteau diagonal 2,50 m		2		4		6		8		10
Querstrebe 2,00 m Entretoise 2,00 m	2		4		6		8		10	
Querstrebe 2,50 m Entretoise 2,50 m		2		4		6		8		10
Verstellbare Ausleger klein Stabilisateurs petit			4	4						
Verstellbare Ausleger groß Stabilisateurs grand					4	4	4	4	4	4
Fußschutzrand 2,00 x 0,61 m Bordure de protection du pied 2,00 m x 0,61 m	1		1		1		1		1	
Fußschutzrand 2,50 x 0,61 m Bordure de protection du pied 2,50 m x 0,61 m		1		1		1		1		1
Lenkrollen 125 mm Roues pivotantes 125 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bodenplatten Edelstahl Plaques de sol en acier inoxydable										
Gewindespindel Aluminium Tige filetée aluminium	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

*Ballastgewichte gemäß Aufbauanleitung | *Poids de lestage selon les instructions de montage

Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. | Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

01.04.2017

Wangenstrasse 57 | CH-3018 Bern | T: +41 (0) 31 911 48 49 | info@wittwer-handel.ch | www.wittwer-handel.ch

ProSafe Fiberglasgerüst (GFK) Échafaudage en fibre de verre (PRV)

Breite: 1,45 m | Largeur : 1,45 m

Arbeitshöhe Hauteur de travail	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m	12,0 m	12,0 m
Standhöhe Hauteur du stand	2,0 m	2,0 m	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m
Gerüsthöhe Hauteur de l'échafaudage	3,0 m	3,0 m	5,0 m	5,0 m	7,0 m	7,0 m	9,0 m	9,0 m	11,0 m	11,0 m
Grundfläche 1,45 m Surface de base 1,45 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m	x 2,00 m	x 2,50 m
Untergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m mit Leiter Châssis / cadre de montage 2,00 m avec échelle	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Untergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m ohne Leiter Châssis / cadre de montage 2,00 m sans échelle	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Aufbaurahmen mit Leiter 1,50 m x 1,45 m Cadre de montage avec échelle 1,50 m x 1,45 m										
Aufbaurahmen ohne Leiter 1,50 m x 1,45 m Cadre de montage sans échelle 1,50 m x 1,45 m										
Aufbaurahmen mit Leiter 1,00 m x 1,45 m Cadre de montage avec échelle 1,00 m x 1,45 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen ohne Leiter 1,00 m x 1,45 m Cadre de montage sans échelle 1,00 m x 1,45 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handlaufrahmen x 2,00 m Cadre de main courante x 2,00 m	2		2		2		2		2	
Handlaufrahmen x 2,50 m Cadre de main courante x 2,50 m		2		2		2		2		2
GFK-Holz-Plattform 2,00 m, mit Luke - 0,61 m Plate-forme-PRV-bois 2,00 m, avec écoutille - 0,61 m	1		1		1		1		1	
GFK-Holz-Plattform 2,00 m, ohne Luke - 0,61 m Plate-forme-PRV-bois 2,00 m, sans écoutille - 0,61 m	1		2		3		4		5	
GFK-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,61 m Plate-forme-PRV-bois 2,50 m, avec écoutille - 0,61 m		1		1		1		1		1
GFK-Holz-Plattform 2,50 m, ohne Luke - 0,61 m Plate-forme-PRV-bois 2,50 m, sans écoutille - 0,61 m		1		2		3		4		5
Diagonlastrebe 2,00 m Poteau diagonal 2,00 m	4		8		12		16		20	
Diagonlastrebe 2,50 m Poteau diagonal 2,50 m		4		8		12		16		20
Querstrebe 2,00 m Entretoise 2,00 m	2		4		6		8		10	
Querstrebe 2,50 m Entretoise 2,50 m		2		4		6		8		10
Verstellbare Ausleger klein Stabilisateurs petit			4	4						
Verstellbare Ausleger groß Stabilisateurs grand					4	4	4	4	4	4
Fußschutzrand 2,00 x 1,22 m Bordure de protection du pied 2,00 m x 1,22 m	1		1		1		1		1	
Fußschutzrand 2,50 x 1,22 m Bordure de protection du pied 2,50 m x 1,22 m		1		1		1		1		1
Lenkrollen 125 mm Roues pivotantes 125 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bodenplatten Edelstahl Plaques de sol en acier inoxydable										
Gewindespindel Aluminium Tige filetée aluminium	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

*Ballastgewichte gemäß Aufbauanleitung | *Poids de lestage selon les instructions de montage

Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. | Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

29.08.2019

UNI-TEC

Fiberglas-Schnellmontagegerüst (GFK)

Échafaudage à montage rapide en fibre de verre (PRV)

Breite: 0,75 m | Largeur : 0,75 m

Arbeitshöhe Hauteur de travail	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m	12,0 m	12,0 m
Standhöhe Hauteur du stand	2,0 m	2,0 m	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m
Gerüsthöhe Hauteur de l'échafaudage	3,0 m	3,0 m	5,0 m	5,0 m	7,0 m	7,0 m	9,0 m	9,0 m	11,0 m	11,0 m
Grundfläche 0,75 m Surface de base 0,75 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m
Quick Base 1,90 m Quick Base 1,90 m	1		1		1		1		1	
Quick Base 2,50 m Quick Base 2,50 m		1		1		1		1		1
Lenkrollen 125 mm Roues pivotantes 125 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrollen 203 mm Roues pivotantes 203 mm										
Bodenplatten Edelstahl Plaques de sol en acier inoxydable										
Aufbaurahmen 1,10 m x 0,75 m Cadre de montage 1,10 x 0,75 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aufbaurahmen 1,40 m x 0,75 m Cadre de montage 1,40 x 0,75 m										
Aufbaurahmen 1,70 m x 0,75 m Cadre de montage 1,70 x 0,75 m										
Aufbaurahmen 2,06 m x 0,75 m Cadre de montage 2,06 x 0,75 m			2	2	4	4	6	6	8	8
GFK-Holz-Plattform 1,90 m, mit Luke - 0,60 m Plate-forme-PRV-bois 1,90 m, avec écoutille - 0,60 m	1		2		3		4		5	
GFK-Holz-Plattform 1,90 m, mit Luke - 0,56 m Plate-forme-PRV-bois 1,90 m, avec écoutille - 0,56 m										
GFK-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,60 m Plate-forme-PRV-bois 2,50 m, avec écoutille - 0,60 m		1		2		3		4		5
GFK-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,56 m Plate-forme-PRV-bois 2,50 m, avec écoutille - 0,56 m										
Diagonlastrebe 1,90 m Poteau de charge diagonal 1,90 m	1		3		5		7		9	
Diagonlastrebe 2,50 m Poteau de charge diagonal 2,50 m		1		3		5		7		9
Querstrebe 1,90 m Traverse de 1,90 m	4		5		6		7		8	
Querstrebe 2,50 m Traverse de 2,50 m		4		5		6		7		8
Verstellbare Ausleger klein Stabilisateurs petit			4	4						
Verstellbare Ausleger groß Stabilisateurs grand					4	4	4	4	4	4
Fußschutzrand 1,90 x 0,60 m Bordure de protection des pieds 1,90 x 0,60 m	1		1		1		1		1	
Fußschutzrand 1,90 x 0,56 m Bordure de protection des pieds 1,90 x 0,56 m										
Fußschutzrand 2,50 x 0,60 m Bordure de protection des pieds 2,50 x 0,60 m		1		1		1		1		1
Fußschutzrand 2,50 x 0,56 m Bordure de protection des pieds 2,50 x 0,56 m										

*Ballastgewichte gemäß Aufbauanleitung | *Poids de lestage selon les instructions de montage

UNI-TEC

Fiberglas-Schnellmontagegerüst (GFK)

Échafaudage à montage rapide en fibre de verre (PRV)

Breite: 1,35 m | Largeur : 1,35 m

Arbeitshöhe Hauteur de travail	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m	12,0 m	12,0 m	14,0 m	14,0 m
Standhöhe Hauteur du stand	2,0 m	2,0 m	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m	12,0 m	12,0 m
Gerüsthöhe Hauteur de l'échafaudage	3,0 m	3,0 m	5,0 m	5,0 m	7,0 m	7,0 m	9,0 m	9,0 m	11,0 m	11,0 m	11,0 m	11,0 m
Grundfläche 0,75 m Surface de base 0,75 m	x 1,9 m	x 2,50 m	x 1,9 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m	x 1,90 m	x 2,50 m
Quick Base 1,90 m Faltbare Grundeinheit mit Höhenverstellung Unité de base pliable avec réglage de la hauteur	1		1		1		1		1		1	
Quick Base 2.50 m Faltbare Grundeinheit mit Höhenverstellung Unité de base pliable avec réglage de la hauteur		1		1		1		1		1		1
Lenkrollen 150 mm Roues pivotantes 150 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrollen 203 mm Roues pivotantes 203 mm												
Bodenplatten Edelstahl Plaques de sol en acier inoxydable												
Aufbaurahmen 1,10 x 1,35 m Cadre de montage 1,10 x 1,35 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aufbaurahmen 1,40 x 1,35 m Cadre de montage 1,40 x 1,35 m												
Aufbaurahmen 1,70 x 1,35 m Cadre de montage 1,70 x 1,35 m												
Aufbaurahmen 2,06 x 1,35 m Cadre de montage 2,06 x 1,35 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Fiberglas-Holz-Plattform 1,90 m, mit Luke - 0,60 m Plate-forme en fibre de verre et bois 1,90 m, avec écoutille - 0,60 m	1		1		1		1		1		1	
Fiberglas-Holz-Plattform 1,90 m, mit Luke - 0,56 m Plate-forme en fibre de verre et bois 1,90 m, avec écoutille - 0,56 m												
Fiberglas-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,60 m Plate-forme en fibre de verre et bois 2,50 m, avec écoutille - 0,60 m		1		1		1		1		1		1
Fiberglas-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,56 m Plate-forme en fibre de verre et bois 2,50 m, avec écoutille - 0,56 m												
Fiberglas-Holz-Plattform 1,90 m, ohne Luke - 0,60 m Plate-forme en fibre de verre et bois 1,90 m, sans écoutille - 0,60 m	1		2		3		4		5		6	
Fiberglas-Holz-Plattform 2,50 m, ohne Luke - 0,60 m Plate-forme en fibre de verre et bois 2,50 m, sans écoutille - 0,60 m		1		2		3		4		5		6
Diagonlastrebe 1,90 m Poteau de charge diagonal 1,90 m	1		5		9		13		17		21	
Diagonlastrebe 2,50 m Poteau de charge diagonal 2,50 m				5		9		13		17		21
Querstrebe 1,90 m Traverse de 1,90 m	4		6		8		10		12		14	
Querstrebe 2,50 m Traverse de 2,50 m		4		6		8		10		12		14
Verstellbare Ausleger klein Stabilisateurs petit			4	4								
Verstellbare Ausleger groß Stabilisateurs grand					4	4	4	4	4	4	4	1
Fußschutzrand 1,90 x 1,20 m Bordure de protection des pieds 1,90 x 1,20 m	1		1		1		1		1		1	
Fußschutzrand 2,50 x 1,20 m Bordure de protection des pieds 2,50 x 1,20 m		1		1		1		1		1		1

*Ballastgewichte gemäß Aufbauanleitung | *Poids de lestage selon les instructions de montage