

PROTECTION D'INTEMPÉRIES

TENTES DE TRAVAIL
PARAPLUIES DE TRAVAIL



TENTE INSTALLATION RAPIDE

Nos tentes de travail - mises en place en quelques secondes - également aussi appelées tentes « clin d'œil », sont les produits les plus rapides et les plus faciles à monter. Elles sont disponibles en diverses formes et tailles et se prêtent à tous les travaux qui doivent être effectués dans un environnement sec, propre et protégé. Les tiges du châssis sont fabriquées en fibre de verre et les articulations en aluminium sont très solides.



mises en place en quelques secondes

TENTES CABINE

p.ex. travaux de câblage électrique, travaux et aux réseaux fibre optique,
> adaptable à de nombreuses applications, protection garde vue, abri pour armoires électriques

n° article	dimension lo x la x h (cm)	couleur	poids	dim. de l'emballage lo x la x h (cm)
6506D	180 x 180 x 180/200	jaune/blanc	9 kg	142 x 15 x 15
6506DRD	180 x 180 x 180/200	jaune/blanc	9 kg	142 x 15 x 15
6508D	240 x 240 x 185/215	jaune/blanc	15 kg	168 x 18 x 18
6508DRD	240 x 240 x 185/215	jaune/blanc	15 kg	168 x 18 x 18
6508DW	240 x 240 x 185/215	blanc	15 kg	168 x 18 x 18
6510D	300 x 300 x 195/235	jaune/blanc	18 kg	205 x 20 x 20
6510DW	300 x 300 x 195/235	blanc	18 kg	205 x 20 x 20



6506D
sans fermeture éclair



6506DRD
avec une fermeture éclair (paroi arrière)

toile en nylon imprégnée d'uréthane env. 160gm2, extra-légère, hautement translucide, difficilement inflammable

TENTE FOSSE

> p.ex. travaux dans des fosses, travaux de soudage, travaux en câble de ligne

n° article	dimension lo x la x h (cm)	poids	dimension de l'emballage lo x la x h (cm)
Monti180	180 x 100-200 x ca. 150	9 kg	140 x 25 x 25
Monti250	250 x 150-250 x ca. 190	14 kg	175 x 30 x 30
Monti300	300 x 150-250 x ca. 200	16 kg	190 x 35 x 35

toile en polyester (jaune/blanc) revêtue de vinyl ignifugé sur les 2 faces env. 330gm2, translucide, difficilement inflammable




TENTE SOUDAGE

> p.ex. travaux dans des fosses, travaux de soudage, travaux en câble de ligne

n° article	dimension lo x la x h (cm)	poids	dimension de l'emballage lo x la x h (cm)
SW270	250 x 270 x 200	22 kg	150 x 35 x 35

toile en polyester (jaune/blanc) revêtue de vinyl ignifugé sur les 2 faces env. 330gm2, translucide, difficilement inflammable



TENTE INSTALLATION RAPIDE

TENTE CABINE SELON DEMANDE CLIENT

En plus de nos tentes de travail standard, nous vous offrons la possibilité de créer une tente sur mesure pour vous. Demandez une offre pour votre tente souhaitée. Les couleurs standards sont le blanc (en-haut) et en jaune / bleu / rouge (en-bas). Autres couleurs et logo imprimé sur demande. Nous serons heureux de vous conseiller au téléphone (031 911 48 49).

n° article	description	dimension lo x la x h (cm)	poids	dimension de l'emballage lo x la x h (cm)
180.5S	tente cabine porte- A 180	180 x 180 x 200	13.5 kg	145 x 30 x 30
185.5S	tente cabine porte- A 180 x 250	250 x 180 x 200	16 kg	175 x 35 x 35
250.5S	tente cabine porte- A 250	250 x 250 x 200	18.5 kg	170 x 35 x 35
300.5S	tente cabine porte- A 300	300 x 300 x 215	25 kg	205 x 35 x 35
350.5S	tente cabine porte- A 350	350 x 350 x 225	34 kg	245 x 45 x 45



porte- A



Extra RV standard

toile en polyester revêtue de vinyl ignifugé sur les 2 faces env. 330gm2, difficilement inflammable

OPTIONS

n° article	description
500015	porte- D (2 fermetures latérales)
500014	porte- M (avec petite entrée)
500017	triangle dans le mur du fond
500018	porte- D dans le mur du fond
500009	fenêtre avec film transparent
500010	grille de ventilation sur le côté
500004	ouverture de ventilation 4 pièces en haut
500011	bande réfléchissante



porte- D



porte- M



500017



500018



500009



500010



500004



500011



accrocher



l'imprimé logo

TENTE PLIANTE

En tant que représentant de Pro-Tent, nous offrons des tentes pliantes, de différentes tailles et couleurs (Pantone). La composition modulaire simple de l'échafaudage, des toits et des murs permet d'utiliser un large éventail d'applications. Qu'il s'agisse d'une mission de travail ou d'un événement d'entre-

prise, nos tentes vous aident dans toutes les conditions météorologiques tout en faisant de la publicité pour votre entreprise.

PRO-TENT 5000

n° article	dimension lo x la x h (cm)	poids	piliers
883030	300 x 300 x 200/330	45 kg	4
884530	450 x 300 x 200/330	60 kg	4
886030	600 x 300 x 200/330	75 kg	6
884040	400 x 400 x 215/404	50 kg	4
886040	600 x 400 x 215/404	66 kg	4
888040	800 x 400 x 215/404	82 kg	6

Couverture de toit: toile en polyester, difficilement inflammable



ACCESSOIRES

n° article	description
Selon la tente	flanc de paroi standard
Selon la tente	panorama du mur latéral
Selon la tente	mur latéral avec porte
970053	plaque de poids 10kg



raccords angulaires avec déclencher



Ressort télescopique



Plaque de poids avec verrouillage à pression



Cadre en aluminium de haute qualité. Nous offrons 5 ans de garantie sur les cadre de tente!

MONTURE EN ACIER

Les tentes de travail avec tiges en acier sont idéales pour un travail plus long dans des conditions sèches et environnement propre. Les tuyaux en acier robustes sont faciles à assembler.

La couleur standard est blanc avec entourée d'une réfléchissante rouge et blanche.



tubes d'acier de 32/1,5mm d'acier galvanisé

TENTES CABINE

n°. article	dimension lo x la x h (cm)	poids	dimension de l'emballage lo x la x h (cm)
600601	200 x 200 x 210	53 kg	142 x 15 x 15
600603	300 x 200 x 210	59 kg	168 x 18 x 18
600605	450 x 200 x 210	70 kg	205 x 20 x 20

toile en polyester avec revêtement PV, env. 600gm2, difficilement inflammable selon DIN 4102B1



TENTE FOSSE

n°. article	dimension lo x la x h (cm)	poids	dimension de l'emballage lo x la x h (cm)
600607	200 x 200 x 200	43 kg	142 x 15 x 15
600608	250 x 250 x 190	47 kg	142 x 15 x 15
600609	300 x 250 x 190	53 kg	168 x 18 x 18

toile en polyester revêtue de vinyl ignifugé sur les 2 faces env. 600gm2, difficilement inflammable



GONFABLE

Les cadres de tentes en arc sont faites de tuyaux gonflables et répondent aux exigences les plus élevées. Étant translucide car la taille blanche en polyester est enduite de pvc, des conditions idéales pour effectuer toute sorte de travaux dans la tente sont réunies. Les parties inférieures de la tente sont faites de polyester enduit de PVC de couleurs jaune / bleu / rouge.

Avec un compresseur ou avec de l'air comprimé d'une bouteille, la tente est prête en dix à quinze minutes à l'emploi.

La tente est facile à installer et à transporter. Elle peut être adaptée à vos souhaits et applications D'autres couleurs et logo imprimé sur demande.

TENTE D'ARC

n°. article	dimension lo x la x h (cm)	poids	dimension de l'emballage lo x la x h (cm)
444040	400 x 400 x 220	80 kg	130 x 75 x 40
446040	600 x 400 x 220	98 kg	150 x 80 x 80
444060	400 x 600 x 300	114 kg	160 x 90 x 60
446060	600 x 600 x 300	130 kg	160 x 100 x 60
448060	800 x 600 x 300	149 kg	160 x 110 x 700



ACCESSOIRES

n°. article	description
45x0x0	tapis de sol
500007	fenêtre de ventilation
500009	fenêtre de film
500011	bande réfléchissante





Ces parapluies de travail sont idéals pour des applications diverses, nécessitant une protection contre le mauvais temps, le vent, le soleil, etc. C'est un accessoire indispensable pour des travaux sur les réseaux électriques, de gaz ou d'eau. Le mécanisme est très robuste et résiste aux intempéries. Les tissus sont imperméables, imputrescibles et retardant au feu.

Artikel	Grösse Ø in cm	description
S203ol	200	parapluie de travail, olive - tissu en coton env. 220g/ m ² , rayons parapluie avec manchons en plastique - mécanique: tuyaux télescopiques en acier, Ø 27/30 mm poids 3,3 Kg,
S203or	200	parapluie de travail, orange/rouge - PVC-tissus nylon, env. 250g/m ² , avec 4 bagues de fixation, poche du rayon - mécanique: tuyaux télescopiques en aluminium anodisé, Ø 35/38 mm, poids 4,0 Kg
S253ol	250	parapluie de travail, olive - tissu en coton env. 350g/ m ² , rayons parapluie avec manchons d'acier - mécanique: tuyaux télescopiques en aluminium anodisé, Ø 35/38 mm, poids 6.5 Kg
S253or	250	parapluie de travail, orange - PVC-tissus nylon, env. 250g/m ² , avec 4 bagues de fixation, poche du rayon - mécanique: tuyaux télescopiques en aluminium anodisé, Ø 35/38 mm, poids 6,0 Kg
S303ol	300	parapluie de travail, olive - tissu en coton env. 350g/ m ² , rayons parapluie avec manchons d'acier - mécanique: tuyaux télescopiques en aluminium Ø 35/38 mm, poids 9,0 Kg



SE3



SE1



SH1

ACCESSOIRES

n°. article	description
SE1	Tuyaux de fixation pour parapluie Ø 200 cm, matériau: acier galvanisé, poids: 2 kg
SE3	Broche de terre pour cadre aluminium 35/38mm, 3 kg
SH1	Housse PVC pour parapluie Ø 200 cm
SH3	Housse PVC pour parapluie Ø 250 et Ø 300 cm



PLUS DE PRODUITS DE NOTRE GAMME QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER :

- **SYSTÈMES D'INSONORISATION MOBILES**
- **ÉCHELLES ET PLATES-FORMES EN FIBRE DE VERRE OU EN ALUMINIUM**
- **ECHAFAUDAGES ROULANTS EN FIBRE DE VERRE OU EN ALUMINIUM**

S'il vous plaît visitez notre site web ou appelez-nous au 031 911 48 49.
Nous sommes heureux de vous conseiller.

